

## 电木射出系列

机型		CRT110	CRT140	CRT160	CRT200	CRT300	CRT400	CRT500	
项目	单位								
射出装置	螺杆直径	mm	36	40	46	50	62	70	80
	射出压力	kgf/cm <sup>2</sup>	1685	1654	1654	1693	1606	1621	1643
	理论射出容积	cm <sup>3</sup>	171	237	348	463	887	1332	2109
	射出重量	g	216	299	440	585	1122	1685	2659
	射出重量	oz	7.6	10.5	15.5	20.7	39.6	59.5	94.0
	射出率	cm <sup>3</sup> /sec	90	132	146	194	281	350	411
	射出速度	mm/sec	87.8	93.7	86.9	93.9	88.6	86.5	68.3
	螺杆转速	rpm	0~242	0~259	0~240	0~225	0~190	0~190	0~170
夹模装置	锁模力	Tons	110	140	160	200	300	400	500
	大柱内距	mm×mm	355×355	405×405	455×455	505×505	555×555	610×610	710×710
	开模行程	mm	305	340	400	430	490	620	740

置	模厚范围	mm	130~430	110~430	130~510	130~550	180~670	230~730	230~830
	模板尺寸	mm×mm	515×515	583×583	650×650	720×720	820×820	924×924	1080×1080
	顶出行程	mm	90	100	120	130	140	150	190
电 气 与 其 它 装 置	电机马达	HP	15	20	25	30	40	50	60
	模温段数	Zones	4	4	4	4	4	4	8
	系统压力	kg/cm <sup>2</sup>	140	140	140	140	140	140	140
	油箱容量	L	200	250	320	410	500	660	800
	机械尺寸	mm×mm	4.2×1.2×1.6	4.3×1.2×1.65	5.2×1.5×1.7	5.6×1.6×1.75	6.6×1.7×1.85	7.8×1.8×2	8.5×2×2.1
	机械重量	Tons	3.8	4.5	5.6	7.9	9.8	14.5	20

1. 热固性塑料射出成型机专用隔热板:

- a、耐热温度 300℃ 以上，优良的隔热效果
- b、长期使用尺寸稳定性极佳，磨损极小。
- c、耐水性好，强度高，难破裂。
- d、优秀的耐电弧性。
- e、长嵘专用隔热板成本虽高，但能保证客户长期放心使用，绝无其他普通耐热板易



炭化磨损、易变形等困扰。

2. 独特设计电木专用螺杆、料管。
3. 多种托模功能：前托模（选配），二次托模（配合模具可实现浇口模内切断），适合各类不同产品之需求。

网站：<http://www.crzs.com> 联系电话：13925818785